

Onderhoudsinstructies

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!

K&K RVS Driedelige rekstokcombinatie

0-53121-500 (0,90 / 1,30 / 1,70)



Alle schroefverbindingen controleren en zonodig stevig aandraaien.

Enmalig, ca. 4-5 weken na installatie

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Controleren of speel- en veiligheidszone schoon zijn, aanwezige voorwerpen verwijderen

1 x per week

2 x per maand

1x per maand

4 x per jaar

2x per jaar

1x per jaar



Staande constructie (verticale staanders of steunen) controleren op stevigheid. Zo nodig schroefverbindingen aandraaien.



Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn versleten, draai schroeven aan en vervang zo nodig kapotte elementen.



Fundamentbevestiging controleren op corrosie en oxidatie, zo nodig vervangen.

Let op! De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)