

Onderhoudsinstructies

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!



K&K
Brede
Glijbaan (1,80)
aan
rechthoekige
platform 200
mm op
0-41838-701 staalvoet



Alle schroefverbindingen nakijken en event. Vastdraaien. Schroefkop met beschermingskapje afdekken.

Enmalig, ca. 4-5 weken na installatie

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Aansluiting tussen staalvoet en staander op stabiliteit controleren, zo nodig schroeven aandraaien, resp. Robinia staanders vervangen

1 x per week

2 x per maand

1x per maand

4 x per jaar

2x per jaar

1x per jaar



Controleren of speel- en veiligheidszone schoon zijn, aanwezige voorwerpen verwijderen



Staande constructie (verticale staanders of steunen) controleren op stevigheid. Zo nodig schroefverbindingen aandraaien.



Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn versleten, draai schroeven aan en vervang zo nodig kapotte elementen.



Controleren of glijbaanoppervlakken schoon zijn, evt. voorwerpen die ervoor staan verwijderen, beschadigde glijbaanoppervlakken vervangen.



Bij droogtescheuren splinters verwijderen en kanten afvlakken.



Fundamentbevestiging controleren op corrosie en oxidatie, resp. rotting, zo nodig vervangen.



Let op! De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)