

Onderhoudsinstructies

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!



K&K **Watertap** **zonder** **0-33119-003 flensbuis**



Alle schroefverbindingen controleren en zonodig stevig aandraaien.

Eenmalig, ca. 4-5 weken na installatie

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Watertappunt voor de winterperiode demonteren en vorstvrij opslaan
Watertappunt na de winterperiode weer monteren (zie montagehandleiding)

1 x per week

2 x per maand

1x per maand

4 x per jaar

2x per jaar

1x per jaar



Controleren of speel- en veiligheidszone schoon zijn, aanwezige voorwerpen verwijderen



Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn versleten, draai schroeven aan en vervang zo nodig kapotte elementen.



Fundamentbevestiging controleren op corrosie en oxidatie, zo nodig vervangen.



Gebruiksaanwijzing van de Piezo Tasters controleren, resp. batterij verwisselen (zie montagehandleiding)

De bescherming van de vorst: wegens gevaar van vorst moet de automaat van het beschadiging water absoluut worden gedemonteerd en worden opgeslagen. een veilige verrichting van het materiaal is mogelijk slechts tot een temperatuur van + 5° Celsius, diepere temperaturen onvermijdelijk redound aan de destructie van de veiligheidsventiel De eenvoudige drainage volstaat niet!

Voor installatie van de batterij / vervanging zie de huidige installatie-instructies

Gedetailleerde informatie op aanvraag telefoon +49 (0) 4254-9315-0

Let op! De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)